



Assisfluxo

Soluções Industriais



Compact 10/12 DX

Rua Coronel Teófilo de Morais, N° 34

5300-427 Bragança

geral@assisfluxo.pt



Assisfluxo

Soluções Industriais



Tração nas 4 rodas com bloqueio automático
do diferencial

Excelente capacidade de inclinação

Distância do solo de 28cm

Estabilizadores posicionados dentro da
máquina

Caixa de controlo resistente

Acessibilidade otimizada aos componentes

Sistema de diagnóstico integrado

Controlos proporcionais

Raio de viragem curto

Apenas um controlo para os quatro
estabilizadores

Rua Coronel Teófilo de Moraes, N° 34

5300-427 Bragança

geral@assisfluxo.pt



Assisfluxo

Soluções Industriais

Plataforma Standard

- Tração nas 4 rodas / 2 rodas direcionais
- Liberação do Travão
- Equipada com pneus todo-terreno com enchimento de espuma
- Extensão da plataforma (1,2m)
- Caixa de controlo removível
- Alarme de inclinação (3°)
- Estabilizadores de nível automático
- Buzina
- Bateria de 12V - 70Ah
- Travão hidráulico
- Válvula de descida da plataforma manual
- Pontos de fixação
- Gancho de reboque
- Proteções laterais

Opcionais e acessórios

- Alimentação de 110V para a plataforma
- Pneus sem marcação
- Porta de balanço
- Gerador hidráulico (3,5kw)
- Óleo biodegradável
- Pacote para clima frio
- Telemática pronta
- Alarme de movimentos
- Alarme de viagem
- Farol rotativo
- Luz de trabalho
- Guarda-lamas dobrável
- Liberação do travão



Rua Coronel Teófilo de Moraes, N° 34

5300-427 Bragança

geral@assisfluxo.pt



Assisfluxo

Soluções Industriais

Dados Técnicos		Compact 10 DX	Compact 12 DX
Altura de trabalho	m	10,28	12,06
Altura da plataforma	m	8,28	10,06
Capacidade da elevação	kg	565 (3 pessoas)	450 (3 pessoas)
Capacidade de elevação na extensão	kg	150	150
Comprimento	m	3,18	3,18
Largura	m	1,78	1,78
Distância entre eixos	m	1,84	1,84
Distância do solo	m	0,28	0,28
Altura de armazenamento	m	1,59	1,7
Comprimento da plataforma	m	2,45	2,45
Largura da plataforma	m	1,45	1,45
Comprimento estendido da plataforma	m	3,7	3,7
Comprimento da extensão da plataforma	m	1,2	1,2
Nº extensões	un	1	1
Velocidade	km/h	0,6-5,5	0,6-5,5
Altura máxima em condução	m	8,15	8,15
Raio de viragem Exterior	m	3,5	3,5
Velocidade da plataforma elevação/descida	s	35 / 46	35 / 51
Motor	kw	18,5	18,5
Inclinação	%	40	40
Alarme de inclinação	º	3	3
Pneus		26x12 - 16,5	26x12 - 16,5
Capacidade Sistema hidráulico	l	75	75
Peso	kg	3350	3965