

ASSOMAK VS

Mesa de roletes com display digital e posicionamento manual do batente de comprimento



CE

Dimensões Gerais:				
Versão	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3540	480	1170	58
4,2 m.	4740	543	1000 - 1175	81
6 m.	6540	543	1000 - 1175	118

Especificações técnicas:

- Corte mínimo 0 mm
- Leitura de medição por codificador
- Carro móvel que desliza ao longo de rodas em polímero com correia de transmissão
- Precisão de posicionamento $\pm 0,5$ mm
- Capacidade de carga por metro linear: 10 Kg
- Largura da superfície de apoio da barra: 200 mm
- Faixa de ajuste de altura da mesa de trabalho 830-1005 mm
- Batente de comprimento patenteado com superfície de deslizamento sob a mesa de trabalho, para fornecer uma referência constante em todas as condições de trabalho

Acessórios padrões:


- Travamento de batente pneumático
- Posicionamento acionado por correia
- Embalagem da caixa

Opcionais:

- Rolete horizontal + vertical adicional
- Tensor de esteira + esteira de 3 m.
- Tensor de esteira + esteira de 4,2 m.
- Tensor de esteira + esteira de 6 m.

Optional: Embalagem

- Embalagem de caixa - 3 m
- Embalagem de caixa - 4,2 m.
- Embalagem de caixa - 6 m



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3720	370	580	75
4,2 m.	4940	370	580	102
6 m.	6720	370	580	176