



**CAVALETE DE ELEVAÇÃO 12 TONELADAS (805-1213MM)**  
**REF.: 4843**



**Características:**

Altura mínima: 805mm

Altura máxima: 1213mm

Capacidade: 12T

**Informações de segurança importantes**

Leia, compreenda e siga todas as instruções antes de utilizar este dispositivo.

Não exceder a capacidade nominal.

Utilizar apenas numa superfície firme e nivelada.

Não utilizar o cavalete para apoiar um veículo.

Centralizar a carga no cavalete.

Utilize suportes aos pares para estabilizar o veículo antes de iniciar as reparações.

A não observância destas marcações pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos materiais.

**NÃO DEVE SER EFECTUADA QUALQUER ALTERAÇÃO A ESTE PRODUTO.**

Utilizar óculos de proteção aprovados e luvas de trabalho resistentes durante a montagem e utilização.

Utilizar apenas como previsto. Este suporte foi concebido para ajudar a evitar a inclinação/balanço de um veículo quando este está colocado num elevador automóvel.

Não utilizar para fins aeronáuticos.

Inspecionar antes de cada utilização; não utilizar se as peças estiverem soltas ou danificadas.

Atenção às cargas dinâmicas! O movimento súbito da carga pode criar brevemente um excesso de carga, provocando a falha do produto.

Montar apenas de acordo com estas instruções. A montagem incorreta pode criar riscos. Mantenha a área de montagem limpa e bem iluminada.

Manter os transeuntes fora da área durante a montagem.

Não montar quando estiver cansado ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos.

A capacidade de peso e outras capacidades do produto aplicam-se apenas ao produto correta e completamente montado.

Certifique-se de que o elevador de veículos está dimensionado para, pelo menos, o peso do veículo, está em boas condições de funcionamento e está firmemente bloqueado no lugar antes de utilizar o cavalete.

Este produto não é um brinquedo. Não permitir que as crianças brinquem com este produto ou perto dele.

Mantenha os rótulos e as placas de identificação dos produtos. Estas contêm informações de segurança importantes.

**Instruções de utilização**

Leia toda a secção INFORMAÇÕES de SEGURANÇA IMPORTANTES no início deste documento, incluindo todo o texto dos subtítulos, antes de configurar ou utilizar este produto.

-Certifique-se de que o piso de trabalho está limpo e livre de detritos e obstáculos.

-Calçar os pneus do veículo que não vão ser levantados. Certifique-se de que o travão de emergência está acionado e de que a transmissão do veículo está no modo “park” ou engrenada, se se tratar de uma transmissão manual.

-Eleve o veículo até uma altura de trabalho segura e certifique-se de que o macaco e a configuração do veículo estão estáveis antes de colocar os cavaletes.

-Colocar os cavaletes mesmo por baixo das zonas do veículo a apoiar.

-Levante as colunas de suporte o mais próximo possível do veículo sem que as bases das colunas entrem em contacto com o veículo. Certifique-se de que a cavilha de bloqueio dos cavaletes está totalmente engatada no cavalete.

-Baixe lenta e cuidadosamente o veículo nos cavaletes. As cargas de choque ou as cargas largadas

abruptamente nos apoios podem provocar a fadiga prematura do metal ou mesmo a avaria do apoio, dependendo do peso do veículo e da velocidade de descida que impacta as colunas de apoio dos cavaletes.

-Quando o trabalho estiver concluído, elevar o veículo a uma altura suficiente dos cavaletes para que estes possam ser facilmente retirados.

**AVISO:** Não rasteje por baixo do veículo quando colocar/retirar os cavaletes.

## Manutenção preventiva



Este é o símbolo de alerta de segurança utilizado na secção MANUTENÇÃO PREVENTIVA deste manual para o alertar para potenciais riscos de ferimentos pessoais. Obedeça a todas as instruções para evitar possíveis ferimentos ou mesmo a morte.

1. Guarde sempre os cavaletes numa área bem protegida, onde não fiquem expostos a intempéries, vapores corrosivos, pó abrasivo ou quaisquer outros elementos nocivos. Os suportes devem ser limpos de água, neve, areia, areia, óleo, gordura e outras matérias estranhas antes de serem utilizados.
2. Todos os proprietários de cavaletes são responsáveis por manter as etiquetas do cavalete limpas e legíveis. Utilize uma solução de sabão suave para lavar as superfícies exteriores do suporte.
3. Iinspecionar os suportes antes de cada utilização. Não utilize os cavaletes se algum componente estiver rachado, partido ou dobrado. Não utilize o cavalete se este tiver componentes soltos ou em falta, ou se tiver sido modificado de alguma forma. Tome medidas corretivas antes de voltar a utilizar o cavalete. O desgaste prematuro ou os danos nos componentes causados por peças soltas ou em falta não são elegíveis para efeitos de garantia.

