

GERADORES – MONOFÁSICOS DIESEL

MD



B



A



C

APLICAÇÕES

Construção civil
Caravanas/Camping
Indústria
Agricultura
Trabalhos domésticos

ALTERNADOR

LINZ - IT
Síncrono monofásico
S/ escovas, c/ condensador
2 pólos

MOTOR

LOMBARDINI diesel - Itália
Mono/bi- cilíndrico
4 tempos
Arranque manual ou eléctrico
Autonomia de aprox. 4 hrs

LIMITES

Temp. máx. 0º a +40ºC
4 a 6 horas consecutivas

DETALHES:

LOMBARDINI



Dimensões reduzidas



Quadro eléctrico



MODELO	MOTOR	RPM	50HZ - 230V			Dimensões (mm)			Peso
			KVA	AMP	Dep. Litros	A	B	C	Kg
MD 3000	15LD 225	3000	3	13	3	810	520	560	80
MD 5000	15LD 350	3000	5	18	5	810	520	560	90
MD 6000	15LD 440	3000	6	26	5	810	520	560	95
MD 7000	15LD 440	3000	7	30	5	810	520	560	98
MD 8000	15LD 500	3000	8	35	5	810	520	560	100
MD 10000	25LD330/2	3000	10	43	4 (opção 7)	910	540	580	145
MD 12000	25LD 425/2	3000	12	50	4 (opção 7)	910	540	580	150